

Signalizátor záběru Misaabo Simple X

Návod k obsluze



Děkujeme Vám za zakoupení signalizátoru **Misaabo Simple X**. Věříme, že Vám zpříjemní pobyt u vody a díky němu nepropásnete žádný záběr.

V následujícím textu se dozvíte vše o přístroji a jeho použití.

Funkce přístroje:

- Tlačítko on/off
- Regulace tónu
- Regulace citlivosti
- Regulace hlasitosti

Provoz přístroje

- Vložení baterie
 - Sejměte ochranný kryt baterie na zadní straně přístroje
 - Vložte dvě 1,5 voltové baterie (označení LR1 (N)), pozor na přepólování
 - Zacvakněte ochranný kryt zpět, přístroj je připraven k použití
- Použití přístroje
 - **Pro zapnutí** přístroje stiskněte červené tlačítko **On-off**, na předním ovládacím panelu vlevo dole. Rozsvítí se modré diody označující pohotovostní stav.
 - **Pro nastavení hlasitosti** stiskněte podle požadavků opětovně modré tlačítko **Volume**, umístěné na předním ovládacím panelu vpravo nahoře
 - **Pro nastavení tónu** stiskněte podle požadavků opětovně modré tlačítko **Tone**, umístěné na předním ovládacím panelu vpravo dole.
 - **Pro nastavení citlivosti** stiskněte podle požadavků opětovně modré tlačítko **Sensitivity**, umístěné na předním ovládacím panelu vlevo nahoře.
 - **Pro vypnutí** přístroje stiskněte tlačítko **On-off**, na předním ovládacím panelu vlevo dole. Vypnutí je signalizováno světelnou signalizací.

Záruka

Na signalizátor Simple X je poskytována záruka v délce 24 měsíců.

Záruku není možné uznat zejména v těchto případech:

- mechanické poškození výrobku
- po zásahu do výrobku (manipulace s plošným spojem)
- poškození vlivem vytečených nebo přepólovaných baterií

Signalizátor záběru Misaabo Simple X

Návod k obsluze



Děkujeme Vám za zakoupení signalizátoru **Misaabo Simple X**. Věříme, že Vám zpříjemní pobyt u vody a díky němu nepropásnete žádný záběr.

V následujícím textu se dozvíte vše o přístroji a jeho použití.

Funkce přístroje:

- Tlačítko on/off
- Regulace tónu
- Regulace citlivosti
- Regulace hlasitosti

Provoz přístroje

- Vložení baterie
 - Sejměte ochranný kryt baterie na zadní straně přístroje
 - Vložte dvě 1,5 voltové baterie (označení LR1 (N)), pozor na přepólování
 - Zacvakněte ochranný kryt zpět, přístroj je připraven k použití
- Použití přístroje
 - **Pro zapnutí** přístroje stiskněte červené tlačítko **On-off**, na na předním ovládacím panelu vlevo dole. Rozsvítí se modré diody označující pohotovostní stav.
 - **Pro nastavení hlasitosti** stiskněte podle požadavků opětovně modré tlačítko **Volume**, umístěné na předním ovládacím panelu vpravo nahoře
 - **Pro nastavení tónu** stiskněte podle požadavků opětovně modré tlačítko **Tone**, umístěné na předním ovládacím panelu vpravo dole.
 - **Pro nastavení citlivosti** stiskněte podle požadavků opětovně modré tlačítko **Sensitivity**, umístěné na předním ovládacím panelu vlevo nahoře.
 - **Pro vypnutí** přístroje stiskněte tlačítko **On-off**, na předním ovládacím panelu vlevo dole. Vypnutí je signalizováno světelnou signalizací.

Záruka

Na signalizátor Simple X je poskytována záruka v délce 24 měsíců.

Záruku není možné uznat zejména v těchto případech:

- mechanické poškození výrobku
- po zásahu do výrobku (manipulace s plošným spojem)
- poškození vlivem vytečených nebo přepólovaných baterií